

STANOK

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



500 D

Saldatrice rotativa da banco per la chiusura di sacchetti in polietilene e polipropilene.

La busta riempita viene trascinata automaticamente, saldata ed espulsa.

Per i sacchetti più pesanti è disponibile il nastro trasportatore a rulli.

La velocità di trascinamento di 10 metri/min. consente una produttività elevata senza sforzo per l'operatore. La temperatura è regolabile mediante display fino a 220°C.

La struttura in acciaio inox rende la saldatrice 500 D adatta ai settori industriali, chimici ed alimentari. L'impronta di saldatura è larga 6 mm.

Rotative sealer 500 D is the ideal welding device for industrial packaging with thermoplastic film, satisfying the highest quality and safety standards. It is also ideal as additional protection for sterile goods packages in clinics and in the medical industry.



A richiesta:

- Piano a rulli
- Roll conveyor
- Supporto verticale regolabile
- Floor stand adjustable



500 D

Velocità di trascinamento <i>Run speed</i>	10 MT/Min.
Larghezza saldatura (mm) <i>Welding seam width</i>	6
Temperatura di esercizio <i>Range temperature</i>	100 - 220°C
Alimentazione <i>Mains connection</i>	230V-50/60Hz
Consumo <i>Power</i>	390 VA
Dimensioni (mm) <i>Dimenions</i>	550x250x150h
Peso netto <i>Net weight</i>	15 Kg.



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice