

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



680 DE

Saldatrice rotativa per la chiusura di sacchetti in accoppiato leggero e carta/plastica per la sterilizzazione. Il sacchetto riempito viene trascinato automaticamente, saldato ed espulso. Per i sacchetti più pesanti è disponibile il nastro trasportatore motorizzato. La velocità di trascinamento di 10 metri/min. consente una produttività elevata senza sforzo per l'operatore. La temperatura è regolabile mediante display fino a 220°C. La struttura in acciaio inox rende la 680 DE adatta ai settori alimentare e medicale. La saldatura è larga 12 mm. secondo le normative DIN. Inse.rimento del sacchetto da sinistra verso destra oppure a richiesta da destra verso sinistra

Continuous sealing device with starting automation fro transport, sealing speed 10 mt/min electronic temperature controller. Stand-by function and stainless steelcover and plastic side part.



A richiesta / Optional:

Piano a rulli
Roll conveyer

680 DE

Velocità di trascinamento <i>Sealing speed</i>	10 MT/Min.
Larghezza saldatura (mm) <i>Seal seam width</i>	12
Temperatura di esercizio <i>Range of temperature</i>	100 - 220°C
Alimentazione <i>Mains connection</i>	230V-50/60Hz
Consumo <i>Power</i>	0,4KWh
Dimensioni (mm) <i>Dimensions</i>	550x250x145h
Peso netto <i>Weight</i>	12 Kg.
Materiali saldabili <i>Film sealable</i>	Carta/plastica per sterilizzazione, alluminio/plastica, coestrusi, accoppiati BOPP No Polietilene Paper/plastic bag, BOPP, aluminated bag, coex bags. NO Polyethylene



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice