

stanok

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it

sta
nok
packaging machinery

DSM 620 HC

Saldatrice rotativa per la saldatura di cavallotti di cartone su sacchetti di plastica riempiti.

Il cavallotto e il sacchetto vengono posizionati all'imbocco nel nastro di traino, la saldatrice trascina, salda ed espelle il cavallotto saldato sul sacchetto.

Tale applicazione eseguita mediante saldatura ottempera alle norme di sicurezza, escludendo l'uso di graffette metalliche per tenere unito il cartoncino al sacchetto.

Per un risultato ottimale è necessario che il cavallotto sia plastificato internamente dello stesso materiale del sacchetto.

La velocità di trascinamento di 6,2 metri/min. consente una produttività elevata senza sforzo per l'operatore. La temperatura è regolabile mediante display fino a 250°C. e la saldatura è larga 12 mm.

Inserimento del sacchetto da sinistra verso destra oppure a richiesta da destra verso sinistra.



A richiesta:

Piano a rulli
Nastro trasportatore motorizzato
Conta pezzi

DATI TECNICI

DSM 620 HC

Velocità di trascinamento	6,2 MT/Min.
Larghezza saldatura (mm)	12
Spessore saldabile (mm)	1
Temperatura di esercizio	100-250°C
Alimentazione	230V-50/60Hz
Consumo	400 KWh
Dimensioni (mm)	610x310x190h
Peso netto	17 Kg.
Materiali saldabili	Cavallotti in cartone plastificato.

Nastro trasportatore Motorizzato

Velocità di trascinamento	6,2 MT/min
Consumo	0,08 Kwh
Alimentazione	230V-50/60Hz
Dimensione (mm)	1145x305x100h
Peso netto	18 Kg.

Piano a rulli

Dimensioni (mm)	1000x310x105h
Peso netto	6,3 Kg.



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.