

STANOK

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



HPL

La saldatrice elettromagnetica a pedale modello HPL ideale per la saldatura istantanea di sacchetti con larghezze fino a 1000 mm.

La barra saldante ad impulso contrapposta permette di chiudere buste anche di forte spessore.

Il comando di start avviene mediante pedale elettronico, il ciclo automatico di saldatura e raffreddamento è comandato da scheda elettronica.

Il taglierino scorrevole posizionato sulla barra saldante superiore, consente di produrre sacchetti partendo da bobina tubolare.



Semi-automatic bench type sealing device suitable for closing heavy and duty plastic bags with length up to 1000 mm.

The units equipped with electronic magnet. The sealing frame closes automatically when the foot pedal is slightly pushed. The sealing and cooling time run off and the bars opens again.

The sealing parameters can be adjustable by means microprocessor.

Cutting blade allows to produce bags from plastic rolls.



A RICHIESTA /OPTINAL

- Taglierino scorrevole
- Cutting blade
- Bancalino
- Table
- Portabobine
- Film roller



HPL 450

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lunghezza barre saldanti (mm) | 450 |
| <i>Sealing length</i> | |
| Larghezza saldatura (mm) | 3 |
| <i>Sealing width</i> | |
| Lunghezza taglio (mm) | 360 |
| <i>Cutting length</i> | |
| Spessore max saldabile | 2x0,20 PE film |
| <i>Max film thickness</i> | |
| Alimentazione | 230V/50 Hz |
| <i>Main connection</i> | |
| Potenza | 500 W |
| <i>Power</i> | |
| Peso | 18 |
| <i>Weight</i> | |
| Dimensioni | 520x300x220h |
| <i>Dimensions</i> | |

HPL 600

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lunghezza barre saldanti (mm) | 630 |
| <i>Sealing length</i> | |
| Larghezza saldatura (mm) | 3 |
| <i>Sealing width</i> | |
| Lunghezza taglio (mm) | 540 |
| <i>Cutting length</i> | |
| Spessore max saldabile | 2x0,20 PE film |
| <i>Max film thickness</i> | |
| Alimentazione | 230V/50 Hz |
| <i>Main connection</i> | |
| Potenza | 500 |
| <i>Power</i> | |
| Peso | 19 |
| <i>Weight</i> | |
| Dimensioni | 700 x300x220h |
| <i>Dimensions</i> | |

HPL 1000

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lunghezza barre saldanti (mm) | 1000 |
| <i>Sealing length</i> | |
| Larghezza saldatura (mm) | 3 |
| <i>Sealing width</i> | |
| Lunghezza taglio (mm) | 940 |
| <i>Cutting length</i> | |
| Spessore max saldabile | 2x0,20 PE film |
| <i>Max film thickness</i> | |
| Alimentazione | 230V/50 Hz |
| <i>Main connection</i> | |
| Potenza | 650 |
| <i>Power</i> | |
| Peso | 19 |
| <i>Weight</i> | |
| Dimensioni | 1100 x300x220h |
| <i>Dimensions</i> | |



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice