

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



HSP

Gruppo saldante verticale con barre ad impulso completo di centralina di alimentazione. per la saldatura di sacchi riempiti di larghezze variabili fino a 3 metri.

La saldatrice può essere equipaggiata con resistenze larghe da 3 a 10 mm, barre raffreddate a liquido refrigerante e regolatore elettronico di temperatura.

*Pneumatic welding machine for closing thermoplastic bags up to 3 meters
Impulse time and sealing bar pressure are continuously adjustable in according with type of films. This model can be equipped with falt heating band from 3 t 10 mm wide, water cooling system and termperture controller.
The HPS sealer can be adapted to your needs.*



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Impronta di saldatura (mm): da 3 a 10
Sealing width: from 3 to 10
Lunghezza saldatura (mm) fino a 3 metri
Sealing length up to 3 meters
Alimentazione elettrica: 230V-50/60Hz
Main connection:
Alimentazione pneumatica: 6 bar
Pneumatic feeding:
Spessori saldabili: Tutti i film termosaldabili
Max film thickness: All thermoplastic films

A richiesta /Optional

- Resistenza a micronastro
- T-profile heating band
- Impronta di saldatura larga 4-5-8-10 mm.
- Sealing seam width 4-5-8-10 mm.
- Barra saldante contrapposta
- Against sealing bar
- Contacolpi elettromeccanico
- Impulse counter
- Altre modifiche a richiesta
- Modification on demand