

STANOK

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



HTMST 1000 LP

Termosaldatrice per sottovuoto industriale ad aspirazione esterna. Indicata per confezionare sottovuoto prodotti pesanti e di grandi dimensioni. La testa saldante regolabile in altezza consente di saldare il sacchetto in verticale.

Lo start a pedale elettronico comanda il ciclo di aspirazione/vuoto, saldatura e raffreddamento. Tutte le funzioni sono gestite dalla centralina elettronica dove è possibile variare i parametri a seconda delle necessità.

La pompa del vuoto da 140 m³/h garantisce velocità di aspirazione, le resistenze larghe mm. 6 una forte tenuta su tutti i materiali.

The HTMST was specifically designed for sealing film sacks. The device is individually adjustable to the desired sack size by hand crank.

The sealing and cooling times are continuously adjustable.



A RICHIESTA /OPTIONAL

Versione in acciaio inox
Stainless steel version

DATI TECNICI



HTMST 1000 LP

Lunghezza barre saldanti (mm)	1000
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	6
<i>Sealing width</i>	
Distanza tra le barre saldanti (mm)	30
<i>Opening bars</i>	
Spessore max. saldabile (mm)	-
<i>Max sealing output</i>	
Alimentazione	400 V trifase, 50/60 Hz
<i>Connected voltage</i>	
Indice di protezione	IP 54
<i>Degree of protection</i>	
Pompa del vuoto	140m ³ /h
<i>Vacuum pump</i>	
Peso	Kg. 240
<i>Weight</i>	
Dimensioni (mm)	1300x2100x1300
<i>Dimension</i>	



stanok
packaging machinery

Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice