

stanok

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



IPBS-CL

L'imbustatrice pneumatica barra saldante per chiusura in basso delle buste trova grande utilizzo nel settore delle confezioni dove i vestiti vengono spediti o trasportati, evitando in caso di caduta di sporcarsi. A richiesta si realizza anche la versione con chiusura a pedale manuale, riducendo i costi per l'acquisto.

The pneumatic packing machine bar welding for closing in low of the bottom of the bag, it finds great use in the sector of the wrappings where the suits are sent or transported, avoid in case of fall to get dirty himself to application.

Pedal version is available on request.



CARATTERISTICHE TECNICHE/ FEATURE

Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz

Main connection:

Assorbimento: 0,166 Kw

Absorption:

Dimensioni ingombro: mm.810x300x1000h

Dimension:

Peso macchina: Kg. 44

Weight:

Sistema di saldatura: ad impulso

Welding system: impulse

Aria compressa: 6 Atm

Working pressure:

Materiali: PE

Type of film:

Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
Technical alteration without prior notice