

STANOK

via Campania, 4 - Fizzonasco di pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



ISZ

La pinza saldante ISZ è indicata per la chiusura di sacchetti precedentemente riempiti oppure per la giunzione di teloni in materiale plastico termosaldabile di qualsiasi lunghezza.

Le saldature sono ripetibili, una a fianco all'altra, per lunghezze variabili, con la possibilità di essere sovrapposte o incrociate.

La saldatrice non ha bisogno di preriscaldamento ed è sempre pronta all'uso. E' sufficiente chiudere la pinza per dare inizio al ciclo di saldatura la cui durata è indicata dal led luminoso posto sulla scatola di alimentazione.

Il tempo di saldatura viene regolato mediante temporizzatore secondo necessità.

La pinza serie KSZ è proposta in 4 diverse lunghezze: da mm. 200 fino a mm. 600.

Manual impulse welding tong with separate impulse power supply for closing many type of welding film like: PE, PVC PP, BOPP, Polyamid and some thin materials like PE laminated and so on.

ISZ sealing tongs are available in different size from 200 to 630 mm.



ISZ 200

| | |
|-------------------------------|------------|
| Lunghezza barre saldanti (mm) | 200 |
| <i>Sealing length</i> | |
| Larghezza saldatura (mm) | 3 |
| <i>Seal seam width</i> | |
| Spessore max. saldabile (mm) | 2x0,30 PE |
| <i>Film thickness</i> | |
| Alimentazione | 230V/50 Hz |
| <i>Mains connection</i> | |
| Assorbimento | 250 W |
| <i>Power</i> | |
| Peso con alimentatore | 6 Kg |
| <i>Total weight</i> | |

ISZ 300

| | |
|-------------------------------|------------|
| Lunghezza barre saldanti (mm) | 300 |
| <i>Sealing length</i> | |
| Larghezza saldatura (mm) | 3 |
| <i>Seal seam width</i> | |
| Spessore max. saldabile (mm) | 2x0,30 PE |
| <i>Film thickness</i> | |
| Alimentazione | 230V/50 Hz |
| <i>Mains connection</i> | |
| Assorbimento | 250 W |
| <i>Power</i> | |
| Peso con alimentatore | 6,2 Kg |
| <i>Total weight</i> | |

ISZ 450

| | |
|-------------------------------|------------|
| Lunghezza barre saldanti (mm) | 450 |
| <i>Sealing length</i> | |
| Larghezza saldatura (mm) | 3 |
| <i>Seal seam width</i> | |
| Spessore max. saldabile (mm) | 2x0,30 PE |
| <i>Film thickness</i> | |
| Alimentazione | 230V/50 Hz |
| <i>Mains connection</i> | |
| Assorbimento | 250 W |
| <i>Power</i> | |
| Peso con alimentatore | 6,4Kg |
| <i>Total weight</i> | |

ISZ 630

| | |
|-------------------------------|------------|
| Lunghezza barre saldanti (mm) | 630 |
| <i>Sealing length</i> | |
| Larghezza saldatura (mm) | 3 |
| <i>Seal seam width</i> | |
| Spessore max. saldabile (mm) | 2x0,30 PE |
| <i>Film thickness</i> | |
| Alimentazione | 230V/50 Hz |
| <i>Mains connection</i> | |
| Assorbimento | 250 W |
| <i>Power</i> | |
| Peso con alimentatore | 9,6Kg |
| <i>Total weight</i> | |



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice