

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



L 70x70

Imbustatrice manuale ad impulso con telaio saldante cm. 70 x 70, permette di imbustare prodotti leggeri di dimensioni variabili, partendo da bobina monopiega.

Questo sistema è particolarmente indicato per confezionare cuscini, coperte, capi stirati, cornici, lastre di vario genere.

Il tempo di saldatura, gestito da scheda elettronica, è completamente regolabile a seconda dello spessore del film utilizzato.

Manual packaging machine suitable for light products in various size and shape up to cm. 70 x 70 x 50 h.

The sealing time is adjustable by timer in according with the requirements of the film to seal.

CARATTERISTICHE TECNICHE/ FEATURES

Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz

Main connection:

Potenza installata: 400W

Power:

Dimensioni ingombro: mm. 1500x1400x900h

Dimension:

Peso macchina: Kg. 90

Weight:

Sistema di saldatura: ad impulso

Welding system: impulse

Area di saldatura: mm. 700x700

Welding area:

Altezza massima prodotto: mm. 500

Max height product:

Dimensioni max bobina: mm. L 750

Roll dimension:

Spessore saldabile mm. 2 x 0,025

Max sealing output

Materiali: monopiega PE-PVC

Type of film: V-folded film PE-PVC



L 70 x 70

OPTIONAL:

- Versione con chiusura pneumatica del telaio Saldante.
- *Pneumatic version*

Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice