

stanok

via Liguria, 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it

**sta
nok**
packaging machinery

LAPACK DIGIT

Confezionatrici professionali a campana di elevata qualità ed estrema cura dei dettagli strutturali.

Le versioni sotto riportate sono applicabili ai più svariati settori di utilizzo e trovano applicazione nella media azienda.

La confezionatrice 500 VARIANT verticale è ideale per confezionare caffè, prodotti in polvere e prodotti liquidi in genere.

Le ottime prestazioni e l'elevata resa produttiva vengono integrate da un innovativo pannello comandi digitale multifunzione che ne esalta le caratteristiche.

Professional packaging machines will be characterised by an elevated quality and high care of structural details.

The versions herewith are suitable for very different sectors and they find applications in the general middle enterprises.

The vertical model 500 VARIANT suitable for pack coffee, rice, powder and liquid products.

The performance are very high and the elevated productive output are integrated with an innovative multifunctional digital control panel LCD that exalts the features.



Lapack Digit Boxer/L

A richiesta / Optional

Iniezione gas inerte
Altezza camera maggiorata h 230
(mm. 250 h per mod. 450 e 450/S)
Soft air manuale
Sistema di saldatura pneumatico.
Tensione 380V
(solo mod. 450, 450/S, 500 VARIANT)
Pompa del vuoto Q=65m³/h
(solo mod. 450, 450/S, 500 VARIANT)
Doppia barra saldante contrapposta
(solo mod. 500 VARIANT)

Inert gas injection
Increased chamber height h 230
(mm. 250 h for model 450 and 450/S)
Manual soft air
Pneumatic sealing system
Voltage 380V
(model 450, 450/S, 500 VARIANT)
Vacuum pump Q=65m³/h
(model 450, 450/S, 500 VARIANT)
Double opposed sealing bar
(500 VARIANT only)



Lapack Digit 450

BOXER/L

Dimensioni macchina (mm) Machine dimensions (mm)	560x660x1050
Pompa del vuoto Vacuum pump	Q=20 m ³ /h
Dimensioni camera (mm) Size chamber (mm)	460x500x200
Barra saldante (mm) Sealing bar (mm)	450
Alimentazione Tension	230V/50 Hz
Peso macchina Machine weight	Kg. 80



Lapack Digit 450/S

450

Dimensioni macchina (mm) Machine dimensions (mm)	570x720x1050
Pompa del vuoto Vacuum pump	Q=40 m ³ /h
Dimensioni camera (mm) Size chamber (mm)	460x560x200
Barra saldante (mm) Sealing bar (mm)	450
Alimentazione Tension	230V/50 Hz
Peso macchina Machine weight	Kg. 120



Lapack Digit 500 Variant

450/S

Dimensioni macchina (mm) Machine dimensions (mm)	680x630x1050
Pompa del vuoto Vacuum pump	Q=40 m ³ /h
Dimensioni camera (mm) Size chamber (mm)	560x460x200
Barra saldante (mm) Sealing bar (mm)	2x450
Alimentazione Tension	230V/50 Hz
Peso macchina Machine weight	Kg. 120

500 VARIANT

Dimensioni macchina (mm) Machine dimensions (mm)	670x460x1000
Pompa del vuoto Vacuum pump	Q=40 m ³ /h
Dimensioni camera (mm) Size chamber (mm)	510x160x450
Barra saldante (mm) Sealing bar (mm)	500
Alimentazione Tension	230V/50 Hz
Peso macchina Machine weight	Kg. 130



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice.