

stanok

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



ML

Imbustatrice ad impulso manuale da muro per confezionare il film plastico capi di abbigliamento.

L'operatore inserisce il capo sull'apposito gancio e fa scorrere manualmente il film per tutta la sua lunghezza. Abbassando il telaio saldante, la macchina salda il capo lungo le spalle tagliano contemporaneamente il film da bobina che rimarrà aperto per il ciclo successivo.

L'imbustatrice ML è disponibile in versione pneumatica e montata su supporto verticale (Mod. CL)

CL is the ideal machine for packing of hanging garments in the clothing industry. First the garment is hung inside the machine. The operator pulls down over the garment for the necessary length and the machine seal long the shoulder profile.

The sealing time is adjustable in accordance to need

CARATTERISTICHE TECNICHE/ FEATURE

Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz

Main connection:

Assorbimento: 0,032 Kw

Absorption

Dimensioni ingombro: mm. 810x300x500h

Dimension:

Peso macchina: Kg. 37

Weight:

Sistema di saldatura: ad impulso

Welding system: impulse

Larghezza max saldatura mm. 610

Max sealing length

Materiali: film tubolare PE

Type of film: tubular film PE



OPTIONAL:

- Versione con chiusura pneumatica del telaio saldante.
- *Pneumatic version*

Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
Technical alteration without prior notice