

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



OSP

Gruppo saldante orizzontale completo di centralina di alimentazione con comandi remoti, per la saldatura di sacchi riempiti.

La particolare struttura a ponte la rende particolarmente adatta ad essere posizionata sotto l'imboccatura di dosatori di riempimento. La chiusura della barra saldante avviene mediante cilindri pneumatici contrapposti e il ciclo di saldatura è regolabile secondo necessità.

Possiamo adattare la saldatrice OSP alle vostre

Pneumatic welding machine for closing thick thermoplastic bags. The horizontal bars closing system allows to work in accordance with dosing units and close the bag after bag-filling. Impulse time and sealing bar pressure are continuously adjustable in accordance with type of films

The OPS sealer can be adapted to your needs.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Impronta di saldatura (mm): <i>Sealing width:</i>	3 (standard)
Lunghezza saldatura (mm) <i>Sealing length</i>	fino a 600 <i>up to 600</i>
Alimentazione elettrica: <i>Main connection:</i>	230V-50/60Hz
Alimentazione pneumatica: <i>Pneumatic feeding:</i>	4 bar
Spessori saldabili (mm) <i>Max film thickness:</i>	2 x 0,80 PE film

A richiesta /Optional

- Resistenza a micronastro
- T-profile heating band
- Impronta di saldatura larga 4-5-10 mm.
- Sealing seam width 4-5-10 mm.
- Barra saldante contrapposta
- Against sealing bar
- Contacolpi elettromeccanico
- Impulse counter
- Altre modifiche a richiesta
- Modification on demand