

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



PSP

Termosaldatrice ad impulso da banco con funzionamento a pedale pneumatico, particolarmente indicata per la chiusura di buste in film plastico termo saldabile in modo veloce e continuativo.

La particolare struttura a ponte consente inoltre di poter inserire la busta frontalmente oppure dal fianco tenendola tesa con entrambe le mani.

La chiusura della barra saldante avviene mediante cilindro pneumatico e il ciclo di saldatura è regolabile secondo necessità. Possiamo adattare la saldatrice PSP alle vostre esigenze;

- con ciclo automatico di saldatura e raffreddamento;
- con inserimento della busta da sinistra verso destra;
- con barra saldante contrapposta per buste soffiattate;
- con resistenza larga fino a mm. 10 oppure a micronastro con profilo a "T" (taglio a caldo).
- Versione a barra calda termoregolata

Pneumatic bench type sealing device for closing thick thermoplastic bags. The impulse time and sealing bar pressure are continuously adjustable to the type of films

The PSP sealer can be adapted to the customer's requirement.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Impronta di saldatura (mm):	3 (standard)
Sealing width:	
Lunghezza saldatura (mm)	fino a 400
Sealing length	up to 400
Alimentazione elettrica:	230V-50/60Hz
Main connection:	
Alimentazione pneumatica:	4 bar
Pneumatic feeding:	
Spessori saldabili (mm)	2 x 0,80 PE film
Max film thickness:	



A richiesta /Optional

- Versione con inserimento da sinistra verso destra
- Feed-in from left-hand side
- Versione a barra calda termoregolata
- Hot constant sealing bar.
- Lunghezza barra saldante da 20 a 120 cm.
- Sealing length from mm. 20 to 120 cm.
- Resistenza a micronastro
- T-profile heating band
- Impronta di saldatura larga 4-5-10 mm.
- Sealing seam width 4-5-10 mm.
- Barra saldante contrapposta
- Against sealing bar
- Contacolpi elettromeccanico
- Impulse counter
- Altre modifiche a richiesta
- Modification on demand