

STANOK

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59
www.stanok.it - info@stanok.it



PSP-R

Termosaldatrice ad impulso da banco con funzionamento a pedale pneumatico, particolarmente indicata per la chiusura di buste in film plastico termo saldabile in modo veloce e continuativo.

La particolare struttura a ponte consente inoltre di poter inserire la busta frontalmente oppure dal fianco tenendola tesa con entrambe le mani.

La chiusura della barra saldante avviene mediante cilindro pneumatico e il ciclo di saldatura è regolabile secondo necessità.

Possiamo adattare la saldatrice PSP alle vostre esigenze;

- con ciclo automatico di saldatura e raffreddamento;
- con regolatore elettronico di temperatura;
- con barra saldante contrapposta per buste soffiattate;
- con resistenza larga fino a mm. 10 oppure a micronastro con profilo a "T" (taglio a caldo).

Pneumatic bench type sealing device for closing thick thermoplastic bags. The impulse time and sealing bar pressure are continuously adjustable to the type of films

The PSP sealer can be adapted to the customer's requirement.



A RICHIESTA / OPTIONAL

- Lunghezza barra saldante da 20 a 50 cm.
- Sealing lenght from mm. 20 to 50cm.
- Resistenza a micronastro
- T-profile heating band
- Impronta di saldatura larga 4-5-10 mm.
- Sealing seam width 4-5-10 mm.
- Barra saldante contrapposta
- Against sealing bar
- Predisposizione raffreddamento barre.
- Sealing bars cooling system.
- Altre modifiche a richiesta
- Modification on demand

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Impronta di saldatura (mm): <i>Sealing width:</i>	6 (standard)
Lunghezza saldatura (mm) <i>Sealing length</i>	fino a 500 <i>up to 500</i>
Alimentazione elettrica: <i>Main connection:</i>	230V-50/60Hz
Alimentazione pneumatica: <i>Pneumatic feeding:</i>	4 bar
Spessori saldabili (mm) <i>Max film thickness:</i>	2 x 0,80 PE film