

stanok

via Campania, 4 - Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



SHP

Termosaldatrice ad impulso pneumatica realizzata in alluminio con struttura portante regolabile da terra. La saldatrice è stata ideata per lavorare a bordo tavolo per la giunzione di film con lunghezze variabili. L'operatore si posiziona all'interno delle spalle portanti della macchina e prepara il film da saldare tra le barre saldanti. Premendo il pedale pneumatico avviene la saldatura in pochi secondi, al termine della quale l'operatore sposta lateralmente il film saldato per effettuare la successiva saldatura di giunzione.

La saldatrice SHP può essere utilizzata anche per termosaldare sacchi di grosse dimensioni.



These pneumatic sealing device is suitable for rapid and simple sealing of film widths up to length of 1000 mm.

The application examples are highly diversified and range from the manufacture of film bags and hoods, including sealing in mattresses to secure enclosure of textiles and printed matter.

It is also possible to bend hard film.

The devices are positioned on the table edge and connected to the pulse generator and air compressor.

Both hands remain free. Long sealing seams can therefore also be produced.

Both versions are operated using a pneumatic switch.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

SHP 1000	
Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	1000
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	4
Spessore max. saldabile (mm) <i>Max film thickness</i>	2x0,4 PE film
Alimentazione <i>Main connection</i>	230V/50 Hz
Peso totale con alimentazione <i>Total weight</i>	Kg. 35
Dimensioni pedale compreso (mm) <i>Total dimension</i>	1250x350x950h



Stanok si riserva di apportare
modifiche senza obbligo di preavviso

*Technical alteration without prior
notice.*