

STANOK

via Campania, 4 - Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



SSP-R

Saldatrice pneumatica a pedale elettrico con controllo elettronico dei tempi di saldatura, raffreddamento e temperatura.

Il processore monitorizza in automatico, ciclo dopo ciclo, la reale temperatura delle resistenze misurando la variazione di resistività relativamente al variare della temperatura. In questo modo è possibile programmare e mantenere la temperatura desiderata durante tutto il ciclo di saldatura ed evitare il surriscaldamento delle barre saldanti anche per cicli di lavoro continuativi.

La termosaldatrice SSP-R è disponibile con lunghezza barre saldanti da cm. 60 a cm. 100 Sul display LCD è possibile selezionare:

- Il tempo di saldatura, da 0 a 30 sec.
- Il tempo di raffreddamento, da 0 a 30 sec.
- La temperatura di esercizio fino a 280°C.
- La pressione di saldatura.

The SSP-R serie sealing devices operate pneumatically with sealing presse offers the possibility of sealing materials that require a high contact sealing pressure.

It is possible to seal lengths from 600 to 1000 mm with a heating band width from 4 to 10 mm max. Use of digitally controlled impulse unit specially designed for the heating band allow high item throughput with consistent sealing results to be achieved.

On request we can customize this product.



A RICHIESTA /OPTIONAL

Supporto verticale con piano a mensola
Floor stand with working table
Resistenza con profilo a T "a micronastro"
T-profile heating wire
Taglierino scorrevole
Cutting device
Modifiche a richiesta
Modification on demand



SSP-R 600

Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	620
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	Da 4 a 10 mm.
Spessore max. saldabile (mm) <i>Film thickness</i>	2x0,50
Alimentazione <i>Main connection</i>	230V/50 Hz
Peso <i>Weight</i>	Kg. 35
Dimensioni (mm) <i>Dimension</i>	650x450x300h

SSP-R 800



Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	820
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	Da 4 a 10 mm.
Spessore max. saldabile (mm) <i>Film thickness</i>	2x0,50
Alimentazione <i>Main connection</i>	230V/50 Hz
Peso <i>Weight</i>	Kg. 50
Dimensioni (mm) <i>Dimension</i>	900x450x300h

SSP-R 1000

Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	1020
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	Da 4 a 10 mm.
Spessore max. saldabile (mm) <i>Film thickness</i>	2x0,50
Alimentazione <i>Main connection</i>	230V/50 Hz
Peso <i>Weight</i>	Kg. 60
Dimensioni (mm) <i>Dimension</i>	1100x450x300h



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice