

**stanok**

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy  
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39  
[www.stanok.it](http://www.stanok.it) - [info@stanok.it](mailto:info@stanok.it)



## SZ-G 380

La pinza saldante SZ-G 380 è indicata per la saldatura di film plastici termosaldabili di basso spessore.

Può essere utilizzata ovunque grazie alla possibilità di connessione ad una qualsiasi presa a 12 V come ad esempio la batteria dell'automobile o della motocicletta con un amperaggio minimo di 10 Ah.

L'autonomia di esercizio con la pinza collegata alla batteria da 10 Ah è di circa 80 saldature. Il ciclo di saldatura ha inizio chiudendo la pinza, il tempo di saldatura può essere regolato mediante apposito temporizzatore a seconda delle necessità.

La pinza SZ-G 380 è disponibile con spina per presa accendisigari oppure con clips per batteria.



## DATI TECNICI

### SZ-G 380

Lunghezza barre saldanti (mm)	380
Larghezza saldatura (mm)	2,5
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,20
Alimentazione	12 Volt DC
Peso totale con alimentazione	Kg. 6
Peso della pinza	Kg. 1,5
Dimensioni (mm)	180x110x90h
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.