

stanok

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



SZ

La pinza saldante SZ è molto resistente agli urti ed è particolarmente adatta a lavori gravosi in ambienti come cantieri, cave ecc. La saldatura ad impulso consente la chiusura di sacchi e teloni in plastica termo saldabile di qualsiasi lunghezza anche di forte spessore. Le saldature sono ripetibili, una a fianco all'altra, per lunghezze variabili, con la possibilità di essere sovrapposte o incrociate. La saldatrice non ha bisogno di preriscaldamento ed è sempre pronta all'uso. E' sufficiente chiudere la pinza per dare inizio al ciclo di saldatura la cui durata è indicata dal led luminoso posto sulla scatola di alimentazione.

Il tempo di saldatura viene regolato mediante temporizzatore secondo necessità.

La pinza serie SZ è proposta in 5 diverse lunghezze: da mm. 100 fino a mm. 580.



A richiesta /Optional

Dispenser per appendere la pinza

DATI TECNICI



SZ 100

Lunghezza barre saldanti (mm)	100
Larghezza saldatura (mm)	4
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 VA
Peso con alimentatore	10
Dimensioni (mm)	170x300x150h
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere

SZ 220

Lunghezza barre saldanti (mm)	220
Larghezza saldatura (mm)	4
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 VA
Peso con alimentatore	10,5
Dimensioni (mm)	290x300x150h
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere

SZ 280

Lunghezza barre saldanti (mm)	280
Larghezza saldatura (mm)	4
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 VA
Peso con alimentatore	10,6
Dimensioni (mm)	350x300x150h
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere

SZ 380

Lunghezza barre saldanti (mm)	380
Larghezza saldatura (mm)	4
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 VA
Peso con alimentatore	10,8
Dimensioni (mm)	450x300x150h
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere

SZ 580

Lunghezza barre saldanti (mm)	580
Larghezza saldatura (mm)	4
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 VA
Peso con alimentatore	16
Dimensioni (mm)	650x300x150h
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.