

stanok

via Liguria, 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it

sta
nok
packaging machinery

TERMOPACK

Le Termosaldatrici per vaschette della serie Termopack sono ideali per il confezionamento in vaschette di prodotti alimentari di vario genere dove il tempo di conservazione sia di breve durata.

Sono particolarmente indicate per le aziende di catering, mense, fast food, supermercati ecc, per piccole e medie produzioni.

Le termosaldatrici Termopack sono facili da utilizzare e non richiedono personale specializzato.

Il cambio dello stampo richiede pochi secondi riducendo al minimo il fermo macchina.

La struttura è in acciaio INOX e alluminio anticorrosione.

Thermo sealer for trays models SV 300 and SV 400 are suitable for packing food products in trays for a short period of conservation and they are ideal for supermarkets, fast food, canteen and so on.

Termopack series are made in stainless steel and anticorrosion aluminium and the moulds can be replaced very fast in order to reduce the machine's time of locking.

A richiesta / Optional

MOD. SV 300:

Stampo/mould MV (138x96)

Stampo/mould MV (193x138)

Stampo/mould MV (180x180)

Stampo/mould MV (195x260)

Stampi a richiesta/Special mould under request

MOD. SV 400:

Stampo/mould a 1 impronta

Stampo/mould a 2 impronte

Stampo/mould a 3 impronte

Stampo/mould a 4 impronte

Stampi a richiesta/Special mould under request



Termopack SV300



Termopack SV400

SV 300

Dimensioni macchina (mm) 280x500x600 h aperta
Machine dimensions (mm)

Comandi digitale
Controls

Dimensioni contenitore (mm) 260x196
Max container dimension (mm)

Ciclo di lavoro semiautomatic
Working cycle

Alimentazione 230V/50 Hz
Tension

Potenza installata 600W
Installed power

SV 400

Dimensioni macchina (mm) 400x500x600h aperta
Machine dimensions (mm)

Comandi digitale
Controls

Dimensioni contenitore (mm) 265x325
Max container dimension (mm)

Ciclo di lavoro semiautomatic
Working cycle

Alimentazione 230V/50 Hz
Tension

Potenza installata 1200W
Installed power



Stanok si riserva di apportare
modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior
notice.